Formulário de Manutenção Obrigatória para Escavadeiras

Período: Entre 2000h e 2200h / (1ª via - Shandong Lingong)

Código do equipamento		Data de manutenção		Tempo de operação____ h
Ambiente de operação	□costeiro □quente e úmido □areia □frio □planalto □frieza □geral	Condição de operação	□terra solta □areia □carvão □solo sólido original □cascalho □minério □outros	

No.	Conteúdos da manutenção ao primeiro 2000h-2200h	estado de manutenção
1	Verifique se o usuário realiza manutenção de rotina em conformidade com o "Manual de Operação e Manutenção"	□ Implementada □ não implementada
2	Verifique o parafuso da placa da esteira	□ Implementada □ não implementada
3	Verifique grau de tensão da esteira	□ Implementada □ não implementada
4	Verifique a tensão da esteira com tensionador automático	□ Implementada □ não implementada
5	Verifique o nível do líquido de lavagem	□ Implementada □ não implementada
6	Verifique o nível do eletrólito da bateria	□ Implementada □ não implementada
7	Verifique (ou substitua se necessário) a graxa da engrenagem do giro	□ Implementada □ não implementada
8	Verifique a concentração de líquido refrigerante	□ Implementada □ não implementada
9	Aplique graxa nos implementos	□ Implementada □ não implementada
10	Lubrifique os rolamentos da engrenagem de giro	□ Implementada □ não implementada
11	Limpe o radiador,radiador de óleo e dissipador de calor do condensador	□ Implementada □ não implementada
12	Limpe o filtro do tanque de óleo hidráulico, substitua quando necessário ou danificado	□ Implementada □ não implementada
13	Elimine sedimentos do tanque de combustível	□ Implementada □ não implementada
14	Substitua o filtro de respiro do tanque de combustível	□ Implementada □ não implementada
15	Substitua o filtro principal do ar condicionado	□ Implementada □ não implementada

16	Substituia o filtro de ar do ar condicionado	□ Implementada □ não implementada
17	Substitua o óleo do motor	□ Implementada □ não implementada
18	Substitua o filtro de óleo do motor	□ Implementada □ não implementada
19	Substitua o filtro principal do motor de combustível	□ Implementada □ não implementada
20	Substitua o filtro separador de água e óleo do motor	□ Implementada □ não implementada
21	Substitua o filtro principal de ar do motor	□ Implementada □ não implementada
22	Substitua o filtro de respiro do tanque hidráulico	□ Implementada □ não implementada
23	Substitua o filtro de retorno do óleo hidráulico	□ Implementada □ não implementada
24	Substitua o filtro de descarga hidráulica	□ Implementada □ não implementada
25	Substitua o filtro-piloto	□ Implementada □ não implementada
26	Substitua o óleo hidráulico	□ Implementada □ não implementada
27	Substitua o óleo da engrenagem do mecanismo de giro	□ Implementada □ não implementada
28	Substitua o óleo do motor de tração	□ Implementada □ não implementada
29	**Além de realizar manutenção especificada na tabela, deve guiar o cliente a realizar manutenção de rotina em estrita conformidade com o "Manual de Operação e Manutenção".**	□ Implementada □ não implementada

assinatura do cliente	assinatura do engenheiro de serviço	Revendedor (assinatura / selo)
Ano Mês Dia	Ano Mês Dia	Ano Mês Dia

Formulário de Manutenção Obrigatória para Escavadeiras

Período: Entre 2000h e 2200h / (2ª via - Revendedor)

Código do equipamento		Data de manutenção		Tempo de operação____ h
Ambiente de operação	□costeiro □quente e úmido □areia □frio □planalto □frieza □geral	Condição de operação	□terra solta □areia □carvão □solo sólido original □cascalho □minério □outros	

No.	Conteúdos da manutenção ao primeiro 2000h-2200h	estado de manutenção
1	Verifique se o usuário realiza manutenção de rotina em conformidade com o "Manual de Operação e Manutenção"	□ Implementada □ não implementada
2	Verifique o parafuso da placa da esteira	□ Implementada □ não implementada
3	Verifique grau de tensão da esteira	□ Implementada □ não implementada
4	Verifique a tensão da esteira com tensionador automático	□ Implementada □ não implementada
5	Verifique o nível do líquido de lavagem	□ Implementada □ não implementada
6	Verifique o nível do eletrólito da bateria	□ Implementada □ não implementada
7	Verifique (ou substitua se necessário) a graxa da engrenagem do giro	□ Implementada □ não implementada
8	Verifique a concentração de líquido refrigerante	□ Implementada □ não implementada
9	Aplique graxa nos implementos	□ Implementada □ não implementada
10	Lubrifique os rolamentos da engrenagem de giro	□ Implementada □ não implementada
11	Limpe o radiador,radiador de óleo e dissipador de calor do condensador	□ Implementada □ não implementada
12	Limpe o filtro do tanque de óleo hidráulico, substitua quando necessário ou danificado	□ Implementada □ não implementada
13	Elimine sedimentos do tanque de combustível	□ Implementada □ não implementada
14	Substitua o filtro de respiro do tanque de combustível	□ Implementada □ não implementada
15	Substitua o filtro principal do ar condicionado	□ Implementada □ não implementada

16	Substituia o filtro de ar do ar condicionado	□ Implementada □ não implementada
17	Substitua o óleo do motor	□ Implementada □ não implementada
18	Substitua o filtro de óleo do motor	□ Implementada □ não implementada
19	Substitua o filtro principal do motor de combustível	□ Implementada □ não implementada
20	Substitua o filtro separador de água e óleo do motor	□ Implementada □ não implementada
21	Substitua o filtro principal de ar do motor	□ Implementada □ não implementada
22	Substitua o filtro de respiro do tanque hidráulico	□ Implementada □ não implementada
23	Substitua o filtro de retorno do óleo hidráulico	□ Implementada □ não implementada
24	Substitua o filtro de descarga hidráulica	□ Implementada □ não implementada
25	Substitua o filtro-piloto	□ Implementada □ não implementada
26	Substitua o óleo hidráulico	□ Implementada □ não implementada
27	Substitua o óleo da engrenagem do mecanismo de giro	□ Implementada □ não implementada
28	Substitua o óleo do motor de tração	□ Implementada □ não implementada
29	**Além de realizar manutenção especificada na tabela, deve guiar o cliente a realizar manutenção de rotina em estrita conformidade com o "Manual de Operação e Manutenção".**	□ Implementada □ não implementada

assinatura do cliente	assinatura do engenheiro de serviço	Revendedor (assinatura / selo)
Ano Mês Dia	Ano Mês Dia	Ano Mês Dia

Formulário de Manutenção Obrigatória para Escavadeiras

Período: Entre 2000h e 2200h / (3ª via - Cliente)

Código do equipamento		Data de manutenção		Tempo de operação____ h
Ambiente de operação	□costeiro □quente e úmido □areia □frio □planalto □frieza □geral	Condição de operação	□terra solta □areia □carvão □solo sólido original □cascalho □minério □outros	

No.	Conteúdos da manutenção ao primeiro 2000h-2200h	estado de manutenção
1	Verifique se o usuário realiza manutenção de rotina em conformidade com o "Manual de Operação e Manutenção"	□ Implementada □ não implementada
2	Verifique o parafuso da placa da esteira	□ Implementada □ não implementada
3	Verifique grau de tensão da esteira	□ Implementada □ não implementada
4	Verifique a tensão da esteira com tensionador automático	□ Implementada □ não implementada
5	Verifique o nível do líquido de lavagem	□ Implementada □ não implementada
6	Verifique o nível do eletrólito da bateria	□ Implementada □ não implementada
7	Verifique (ou substitua se necessário) a graxa da engrenagem do giro	□ Implementada □ não implementada
8	Verifique a concentração de líquido refrigerante	□ Implementada □ não implementada
9	Aplique graxa nos implementos	□ Implementada □ não implementada
10	Lubrifique os rolamentos da engrenagem de giro	□ Implementada □ não implementada
11	Limpe o radiador,radiador de óleo e dissipador de calor do condensador	□ Implementada □ não implementada
12	Limpe o filtro do tanque de óleo hidráulico, substitua quando necessário ou danificado	□ Implementada □ não implementada
13	Elimine sedimentos do tanque de combustível	□ Implementada □ não implementada
14	Substitua o filtro de respiro do tanque de combustível	□ Implementada □ não implementada
15	Substitua o filtro principal do ar condicionado	□ Implementada □ não implementada

16	Substituia o filtro de ar do ar condicionado	□ Implementada □ não implementada
17	Substitua o óleo do motor	□ Implementada □ não implementada
18	Substitua o filtro de óleo do motor	□ Implementada □ não implementada
19	Substitua o filtro principal do motor de combustível	□ Implementada □ não implementada
20	Substitua o filtro separador de água e óleo do motor	□ Implementada □ não implementada
21	Substitua o filtro principal de ar do motor	□ Implementada □ não implementada
22	Substitua o filtro de respiro do tanque hidráulico	□ Implementada □ não implementada
23	Substitua o filtro de retorno do óleo hidráulico	□ Implementada □ não implementada
24	Substitua o filtro de descarga hidráulica	□ Implementada □ não implementada
25	Substitua o filtro-piloto	□ Implementada □ não implementada
26	Substitua o óleo hidráulico	□ Implementada □ não implementada
27	Substitua o óleo da engrenagem do mecanismo de giro	□ Implementada □ não implementada
28	Substitua o óleo do motor de tração	□ Implementada □ não implementada
29	**Além de realizar manutenção especificada na tabela, deve guiar o cliente a realizar manutenção de rotina em estrita conformidade com o "Manual de Operação e Manutenção".**	□ Implementada □ não implementada

assinatura do cliente	assinatura do engenheiro de serviço	Revendedor (assinatura / selo)
Ano Mês Dia	Ano Mês Dia	Ano Mês Dia